



Verimli Sistemlerin Adresi...
The Center of Efficient Systems...



AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ

OPEN CIRCUIT COOLING TOWERS



AÇIK TİP

Modeller:

Aksiyel Fan (PME)

Havuzlu veya Havuzsuz

Alt Gövdeli veya Alt Gövdesiz

Standart Özellikler:

- Geniş kapasite aralığı (756 - 3092 kW)
- Düşük güç tüketimi
- Düşük su sürüklenme kaybına sahip damla tutucular %0.001
- Geri dönüştürülebilir malzeme oranı %71

Opsiyonel Özellikler:

- Elektrikli ısıtıcı
- Havuz su seviye kontrol sistemi
- Frekans kontrollü fanlar ile düşük ses seviyesi
- Titreşim anahtarı
- MITA patentli çıkarılabilir yan paneller ile kolay servis imkanı
- Hava soğutmalı TEFC motor

Uygulama Alanları:

HVAC: Önemli data merkezleri, sağlık merkezleri, ticari binalar, okullar.

Endüstriyel: Kimya, gıda, maden, petrokimya, plastik proses, tekstil ve demir çelik sanayi.

Enerji Üretimi: Turbin ve makine soğutması.

OPEN CIRCUIT

Models:

Axial Fan (PME)

With or Without Basin

With or Without Lower Frame

Standard Features:

- Wide capacity range (756 - 3092 kW)
- Low power consumption
- Drift rate for drift eliminations is %0.001
- Made of recycled material up to 71%

Main Optional Accessories:

- Electric heater
- Damper
- Feeding water flow control system
- Frequency drive for fan
- Vibration switch
- Totally Removable Side Walls
- Air cooled TEFC motor and quite fans are standart.

Applications:

HVAC: Shopping centers, office buildings, data centers, hospitals, schools, hotels.

Industrial: Chemical, plastic and rubber processing, oil & gas, textile, steel, food industries.

Energy plants: Turbine cooling.

Yaş Termometre sıcaklığına bağlı su çıkış sıcaklığı kontrolü yapan Mita Kontrol Sistemi ile yüksek elektrik tasarrufu

Motorla direk akuple ve VFD uyumlu fanlar ile düşük fan güç tüketimi

Çevre dostu
%71 geri dönüşümlü malzeme

Muadillerine göre 10-15 db(A) daha sessiz tasarım

Paslanmaz yapıda FRP kasa ve havuz



PME-E	Soğutma Kapasitesi kW	Su Debisi m3/h	Toplam Fan Motor Gücü kW	Çalışma Ağırlığı kg	En mm	Boy mm	Yükseklik mm
PME 1803 E	559	96,8	5,5	1850	1865	1865	3575
PME 1804 E	595	103,0	5,5	1880	1865	1865	3575
PME 2053 E	811	140,0	5,5	2835	2360	2030	3775
PME 2054 E	863	149,0	7,5	2870	2360	2030	3775
PME 2403 E	883	153,0	5,5	3230	2360	2360	3775
PME 2404 E	1006	174,0	11	3265	2360	2360	3775
PME 2853 E	1150	199,0	11	3880	2360	2870	3775
PME 2854 E	1224	212,0	11	3930	2360	2870	3775
PME 3103 E	1251	217,0	11	4160	2360	3120	3775
PME 3104 E	1332	231,0	11	4210	2360	3120	3775
PME 3353 E	1353	234,0	11	4490	2360	3370	3775
PME 3354 E	1440	249,0	15	4540	2360	3370	3775
PME 3603 E	1453	252,0	15	4760	2360	3620	3775
PME 3604 E	1547	268,0	15	4820	2360	3620	3775
PME 4103 E	1622	281,0	2x5,5	5580	2360	4080	3775
PME 4104 E	1727	299,0	2x7,5	5650	2360	4080	3775
PME 4803 E	1891	327,0	2x7,5	6395	2360	4750	3775
PME 4804 E	2012	348,5	15	6465	2360	4750	3775
PME 5703 E	2302	399,0	2x11	7740	2360	5770	4055
PME 5704 E	2450	424,0	2x11	7840	2360	5770	4055
PME 6203 E	2503	433,8	2x11	8270	2360	6270	4055
PME 6204 E	2664	461,0	2x11	8370	2360	6270	4055
PME 6703 E	2707	469,0	2x11	8900	2360	6770	4055
PME 6704 E	2881	499,0	2x15	9000	2360	6770	4055
PME 7203 E	2906	503,0	2x15	9440	2360	7270	3955
PME 7204 E	3094	536,0	2x15	9550	2360	7270	3955

* Kapasiteler 24°C yaş termometre sıcaklığında 35 / 30°C su şartına göre verilmiştir.
(Conditions: T.in 35°C, T.out 30°C and Wet Bulb:24°C)



atlantik grup

2023-2024



Atlantik Grup Soğutma Isıtma ve Klima Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cd. Brandium AVM, R5 Blok, No:54 Kat: 8 atşehir/Istanbul/Turkey
Telefon: +90 (216) 553 95 70 pbx Faks: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com info@atlantikgrup.com