



Verimli Sistemlerin Adresi...
The Center of Efficient Systems...



KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ

CLOSED CIRCUIT COOLING TOWERS



Yüksek kuru
soğutma
kapasitesi



Motora direk
akuple fanlar

Paslanmaz
özellikteki FRP
malzemeden imal
gövde ve havuz ile
maksimum
korozyon
dayanımı

CLOSED CIRCUIT

Models:

MCC, MCC Silent, MCC SPL
Axial Fan
Double Passage Coil
With or Without Basin
With or Without Lower Frame

Standard Features:

- Wide capacity range (100-1400 kW) (per cell)
- Low power consumption
- Low noise level

Main Optional Accessories:

- Electric heater
- Damper
- Make up water flow control system
- VFD Fan
- Ladder and plenum walkway
- Steps and walking platform
- Leaving water temperature control
- Silent fan
- Water sound attenuator

Düşük basınç
kaybına sahip
serpatin
sayesinde pompa
güç tüketimi
tasarrufu

KAPALI TİP Modeller:

MCC, MCC Silent, MCC SPL
Aksiya fanlı
Tek veya Çift Geçişli Bataryalı
Alt Gövdeli veya Alt Gövdesiz
Havuzlu veya Havuzsuz

Standart Özellikler:

- Geniş kapasite aralığı (100 - 1400 kW) (hücre başına)
- Düşük güç tüketimi
- Düşük ses seviyesi

Opsiyonel Özellikler:

- Elektrikli ısıtıcı
- Damper
- Havuz suyu seviye kontrol sistemi
- Frekans kontrollü fan
- Titreşim anahtarı
- Merdiven ve yürüme platformu
- Çıkış suyu sıcaklık kontrolü
- Düşük ses seviyesi gerektiren uygulamalar için ultra sessiz fan
- Havuz suyu ses yutucusu

Tamamen
sökülebilir yan
paneller ile
bataryaya
kolay ulaşım, rahat
servis imkanı



Model	Soğutma kapasitesi kW	Su Debisi m3/h	Toplam Fan Motor Gücü kW	Pompa Gücü	Çalışma Ağırlığı kg	En mm	Boy mm	Yükseklik mm
A1	107	19	2x1,5	1,1	2530	1030	1870	3160
A2/A3/A4	130	22-25-27	2x2,2	1,1	2530-2700	1030	1870	3160-3400
B1	179	31	3x1,5	1,5	3200	1030	2770	3160-3400
B2/B3/B4	212-232-245	37-40-42,5	3x2,2	1,5	3200-3820	1030	2770	3160-3400
D2	263	45,5	2x3,0	2,2	3700	1235	2850	3250-3480
D3/D4	287-303	50-53	2x4,0	2,2	3700-4400	1235	2850	3250-3480
E2/E3/E4	347-377-396	60-65-69	3x3,0	2,2	4680-5570	1235	3670	3250-3480
H2	433	75	3x3,0	4	5460	1505	3670	3460-3700
H3/H4	470-493	82-85	3x4,0	4	5460-6600	1505	3670	3460-3700
I2	562	97	3x4,0	5,5	6600	1505	4570	3610-3875
I3/I4	608-636	105-110	3x5,5	5,5	6660-8130	1505	4570	3610-3875
N2/N3/N4	688-750-789	119-130-137	1x15	5,5	8050-9660	2360	3620	3650-3890
P2	879	152	2x7,5	5,5	9900	2360	4570	3800-4030
P3/P4	954-999	165-173	2x11	5,5	9900-11900	2360	4570	3800-4030
Q2/Q3/Q4	1059-1148-1202	184-199-208	2x11	5,5	11030-13500	2360	5500	3800-4030
S2	1330	231	2x11	9,2	14070	2960	5470	4285-4560
S3/S4	1445-1515	250-262	2x15	9,2	14070-17080	2960	5470	4285-4560
T2/T3	1735-1871	301-324	2x15	2x7,5	16100-17230	3580	5756	4430

* Kapasiteler 24 °C yaş termometre sıcaklığında 35 / 30 °C su şartına göre verilmiştir.



atlantik grup

2023-2024



Atlantik Grup Soğutma Isıtma ve Klima Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cd. Brandium AVM, R5 Blok, No:54 Kat: 8 atşehir/Istanbul/Turkey
Telefon: +90 (216) 553 95 70 pbx Faks: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com info@atlantikgrup.com